PAVILON U RYBNÍKU TEREZKA

Praha 6, Liboc
LS 2020/2021 / A+S / ATZ1

Petra Borůvková

doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa
Ph.D. Ing. arch. Jiří Trojan
Akad. mal. Jan Bačkovský

Pavilon je situován v Praze 6 v Liboci nedaleko letohrádku Hvezda a parku k němu přiléhajícímu. Objekt je zasazen do severní části přírodního okolí rybníku Terezka, který nabízí nejen zdravý pobyt v přírodě, ale v letních měsících díky snadnému přístupu do vody i možnost osvěžení. V této klidné lokalitě, kde si můžeme v klidu odpočinout od ruchu města a vychutnat si pobyt na čerstvém vzduchu.

Umístění objektu je zvoleno tak, aby nenarušovalo ani jeden vstup do vody a nebránilo výhledu na nedaleký kostel nebo na již zmiňovaný letohrádek. Přístup ke stavbě plynule navazuje na cestu vedoucí okolo rybníka, objekt je tím pádem v dobře viditelnýa vyhledatelný, ale zároveň nepřekáží (nevyužitelnost v zimním období).

Tvar pavilonu byl navrhnut ve spojitosti s vodní plochou. Půdorys je tvořen z šesti jednotlivých spirál, které jsou vždy v jednom bodě spojeny se sousedící. Myšlenka spirály pochází ze dvou zdrojů, jedním je idea vinky, kdy je zaznamenán pohyb jedné vrstvy vody přes druhou díky čemuž vzniká ležatá válcovitá spirálka. Druhou inspirací mi byli malí živočichové žijící ve stojatých sladkovodních vodách. Mnoho lidí o nich ani neví a tak mi připadalo trochu vtipné vytvořit něco tak velkého co má inspiraci v něčem tak malém.

Materiálové řešení objektu může být pozměněno, ale pro ukázku byly vybrány měděné pásy, které odrážejí nejen světlo, ale fungují trochu také jako zrcadlo, díky kterému se objekt v krajině stane ještě více nenápadným. Nosná konstukce je tvořena z betonových stěn a sloupů černé barvy. Střecha je navržena z vyztuženého nekolorovaného betonu, díky materiálu je umožnen vznik dojmu, že se střcha vznáší nad měděnými spirálami.

Objekt je složen ze čtyřch WC, přebalovací kabinky umístěné v nosném jádru stavby a dvou převlékacích kabin v zadní části budovy. Stěny kabin jak už pro WC nebo pro na převlékání jsou vypíněny tak aby nemohlo dojít k prohlédnutí. V dolní části jsou zvednuty vždy o 200 mm a nahoře jsou ukončeny ve výšce dva metry a dále pokračuje už jen systém spirál. Toto zajišťuje velice dobré větrání i přístup slunečního svitu.

umístění do dané lokality



půdorys



vyražení nosných konstrukcí + střechy a podlaží desky





pohledy







vizualizace