

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ

označení	schema	popis	rozměry - š x v	výška parapetu	zakresení	zárubní materiál	barva	pozn
O3		plastové okno	1000x500	2200		plast	bílá	otevřené ventilace
O5		plastové okno	1500x2700	0		plast	bílá	neotevřené
O6		plastové okno	1500x3000	0		plast	bílá	otevřené ventilace
O7		plastové okno	1200x3000	0		plast	bílá	otevřené ventilace
O8		plastové okno	1500x1800	900		plast	bílá	otevřené
O16		plastové okno	1500x1500	900		plast	bílá	otevřené
D2		plastové dveře	1800x3000			plast	bílá	dvoukřídle + okno 500 ventilace
D3		plastové dveře	1800x2700			plast	bílá	dvoukřídle
D10		dřevěné dveře	900x2100			dřevo	světlé hnědá	pravé, jednokřídle
D15		dřevěné dveře	1000x2100			dřevo	světlé hnědá	pravé, jednokřídle
D16		plastové dveře	1000x2400			plast	bílá	pravé, jednokřídle

LEGENDA MATERIÁLŮ

- POROTHERM 30 AKU SYM, 11. 300 mm
- ŽELEZOBETON 30/37, 11. 300 mm
- POROTHERM 11,5 AKU PROFÍ, 11. 115 mm+omítka=145mm
- TEPELNÁ IZOLACE AUSTROTHERM XPS TOP 50 SF, 11. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE BAUMIT OPEN REFLECT expandovaný polystyren, 11. 140 mm
- NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- VODA

LEGENDA ZNAČEK

- baumit jemná omítka vnější silikátová, nátěr barva bílá
- oplechování okenních parapetů, označení klempířských výrobků
- plastové okno
- plastové dveře
- označení lícované potopruhlé skleněné zadržadly, výška 900 mm


LEGENDA ČAR

- sloup / zdí
- průvlak
- odvodnění garáží
- nad rovinou lezu
- instalační šachty

LEGENDA ZNAČEK

- korvektor
- otopné těleso
- sáňové ot
- komín

pozn. překlady - přesah min. 150 mm od otvoru
pro světlé rozpětí otvorů do 325 mm -> překlady Porotherm KP7
pro světlé rozpětí otvorů do 5 m -> překlady Porotherm KP XL



SKLADBY STĚN

- S1 - nenosná obvodová stěna, EPS 480 mm
- S2 - nenosná vnitřní stěna 330 mm
- S3 - nosná obvodová stěna 460 mm
- S4 - akustická příčka 145 mm
- S5 - základová stěna 445 mm

SKLADBY PODLAH

- P1 - dřevěný laminát / PVC 15 mm
- P2 - dřevěný laminát / PVC 15 mm
- P3 - asfaltový pás 5 mm
- P4 - dlaždice 30 mm
- P5 - plech 5 mm