






0 2 m

D.1.1.4a PŮDORYS 1.NP




D1.1.18 DETAIL ŽLABU MEZI PLECHOVOU STŘECHOU A BET. SKOŘEPINOU
M 1:10




0 2 m

D.1.1.9a ŘEZ A-A'



D1.1.15 DETAIL NAPOJENÍ SKLENĚNÉ FASÁDY NA TERÉN
M 1:10



0 5 m

D.1.1.11a SEVERNÍ POHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON C 25/30
- PROSTÝ BETON C 16/20
- TEPELNÁ/AKUSTICKÁ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO LEHČENÝ BETON
- PŮVODNÍ ZEMINA
- NASYPANÁ ZEMINA – HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 30 cm na 90%
- LOŽNÁ VRSTVA KAMENIVA frakce 4–8 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE

- (S1) SKLADBA STĚN
- (P1) SKLADBA PODLAHY
- (PH) PODHLED
- (T1) SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- (K1) OCELOVÁ KONSTRUKCE NESOUCÍ LOP A STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- (L1) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- (INT) PRVKY INTERIÉRU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- TITANZINEK RHEINZINK
  MATNĚ SIVÁ RAL 7035
- ALUCOBOND NATURAL ROOF
  ORANŽOVÁ RAL 1033
- TROJSKLO ČIRÉ OSAZENO DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
  U=0,6W/m²K, U=1,2W/m²K, g=0,28